



规格型号Specification		2464 24AWG/25C+A		示意图Cross-Sectional View					
环保ROHS/REACH		√		客户编号Customer number					
项目ITEM		技术参数 Technical parameter							
导体CONDUCTOR	规格AWG	24AWG							
	材质MATERIAL	镀锡铜 Tinned copper							
	结构COND SIZE	11/0.16±0.008 MM							
绝缘INSULATION	材质MATERIAL	PVC							
	厚度 AVERAGE THICKNESS	0.31MM							
	外径OD	1.25±0.05MM							
	芯数CORE NUMBER	25 C							
屏蔽SHIELDING	材质MATERIAL	铝箔（导电面朝内）Aluminum Foil(Metal Face in)		绝缘颜色INSULATION COLOUR					
	结构COND SIZE	/		White-Pink, Yellow-Pink, Gray-Pink, Gray, White-Black, White-Green, Violet, Light Gray, Pink, Orange, White, Black, Brown, Gray-White, Brown-White, Violet-White, Red-White, Blue-White, Blue, Yellow, Green-White, White, Green, Red and Orange					
	覆盖率Shielding Ratio	100%							
厚度 AVERAGE THICKNESS	0.78MM								
护套SHEATING	材质MATERIAL	PVC		印字内容MARKING					
	颜色COLOUR	灰色Grey							
	外径OD	9.00±0.10MM		兄 AWM 2464 E330484 VW-1 80°C 300V 24AWG B&T CABLE c兄 AWM I A FT1 80°C 300V 24AWG -LF-					
	性能CHARACTERISTICS		黑色Black						
1.耐温等级WITHSTAND TEMP: 80°C 2.耐压等级WITHSTAND VOLTAGE: 300V		Packing:100Meter/Roll		版本 Version	日期DATA	更改者Changers			
				参考标准Reference Standard 客人要求		检查CHECKED	Romen	客户Customer	
						设计DRAWING	DAVID	版本Version	A0
		产品编号 PART NO	BT246425241103	规格书编号 Datasheet NO	2023/7/14				
				产品编号 PART NO	BT246425241103			规格书编号 Datasheet NO	C001-XXXXXX