



图diagram:1

图diagram:2

最大电流: 10A 绝缘套材料: 尼龙
Max current: 10A insulating: nylon

编号 PART NO	型号 ITEM NO.	接插规格 connecting spec.	尺寸 Dimension(mm)							图 diagram	导线截面 cable size (mm ²)	颜色 color
			W	F	L	B	D ϕ	C ϕ	T			
WB0041-0001	FDN 1.25-250	0.8 x 6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.0	1.7	0.4	1	22-16 A.W.G.	● 红 red
WB0041-0002	MDFN 1.25-250		6.35	7.7	23.0					2	0.5-1.5 mm ²	

最大电流: 15A 绝缘套材料: 尼龙
Max current: 15A insulating: nylon

编号 PART NO	型号 ITEM NO.	接插规格 connecting spec.	尺寸 Dimension(mm)							图 diagram	导线截面 cable size (mm ²)	颜色 color
			W	F	L	B	D ϕ	C ϕ	T			
WB0041-0003	FDN 2-250	0.8 x 6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.5	2.3	0.4	1	16-14 A.W.G.	● 蓝 blue
WB0041-0004	MDFN 2-250		6.35	7.7	24.0					2	1.5-2.5 mm ²	

最大电流: 24A 绝缘套材料: 尼龙
Max current: 24A insulating: nylon

编号 PART NO	型号 ITEM NO.	接插规格 connecting spec.	尺寸 Dimension(mm)							图 diagram	导线截面 cable size (mm ²)	颜色 color
			W	F	L	B	D ϕ	C ϕ	T			
WB0041-0005	FDN 5.5-250	0.8 x 6.35	6.6	7.3	24.0	13.0	6.3	3.4	0.4	1	12-10 A.W.G.	● 黄 yellow
WB0041-0006	MDFN 5.5-250		6.35	7.7	25.0					2	4-6 mm ²	